




	DEIF chargeur de batterie, DBC-1 1205	DEIF chargeur de batterie, DBC-1 1210	DEIF chargeur de batterie, DBC-1 2405
			
Fonction principale:	Le DBC-1 est un chargeur pour batteries au plomb/gel.	Le DBC-1 est un chargeur pour batteries au plomb/gel.	Le DBC-1 est un chargeur pour batteries au plomb/gel.
Tension d'entrée:	1 × 230V AC ±15% 47...63 Hz	1 × 230V AC ±15% 47...63 Hz	1 × 230V AC ±15% 47...63 Hz
Tension de sortie:	13.8V DC (ajustable 12.6...15.1V DC)	13.8V DC (ajustable 12.6...15.1V DC)	27.6V DC (ajustable 25.2...30.3V DC)
Courant de sortie:	5 A (max. 6 A)	10 A (max. 12 A)	5 A (max. 6 A)
Protection:	IP 20	IP 20	IP 20
Dimension:	150 x 116 x 79 mm	150 x 116 x 79 mm	150 x 116 x 79 mm
Poids:	Approx. 0.68 kg (1.5 lbs)	Approx. 0.74 kg (1.6 lbs)	Approx. 0.74 kg (1.6 lbs)

	DEIF chargeur de batterie, DBC-1 2410	Chargeur de batterie, DCP2-2420	Chargeur de batterie, DCP2-2440
			
Fonction principale:	Le DBC-1 est un chargeur pour batteries au plomb/gel.	Le DCP2 peut être utilisé comme chargeur de batterie ou comme alimentation de tension continue stabilisée.	Le DCP2 peut être utilisé comme chargeur de batterie ou comme alimentation de tension continue stabilisée.
Tension d'entrée:	1 × 230V AC ±15% 47...63 Hz	1 × 230/3 × 400V AC ±15% 47...63 Hz	3 × 400/480V AC ±15% 47...63 Hz
Tension de sortie:	27.6V DC (ajustable 25.2...30.3V DC)	24V DC (ajustable 23.5...27.5V DC)	24V DC (ajustable 23.5...27.5V DC)
Courant de sortie:	10 A (max. 6 A)	20 A (courant limite typique: 25 A)	40 A (courant limite typique: 45 A)
Protection:	IP 20	IP20	IP20
Dimension:	189 x 120 x 79 mm	240 × 153 × 86 mm	292 × 185 × 130 mm
Poids:	Approx. 0.85 kg (1.87 lbs)	Approx. 1.9 kg	Approx. 3.6 kg