

풍향 디스플레이

브리지 위의 풍향 데이터를 표시



WSDI-2는 두 가지 기본 바람 데이터를 표시합니다. 풍속 및 풍향. 풍속은 초당 미터(ms), 노트 또는 보퍼트로 표시될 수 있으며, 상대 및 절대치(사용자 선택 가능)으로 표시할 수 있습니다.

또한, WSDI-2는 원격 조광기 작동을 위해 제조되었습니다. 이 기능을 통해 컨트롤 패널에서 직접 WSDI 기능을 제어할 수 있습니다.

WSDI-2는 관련된 모든 주요 등급 인증을 획득했습니다.

전체 시스템이 필요하십니까?

완전한 정적 풍속풍향 측정 시스템은 최소 두 개의 구성 요소로 이루어져 있습니다. 풍속풍향계 및 풍속 및 풍향을 표시하기 위한 1개 이상의 디스플레이.

종합적인 해양 인증 풍속풍향 측정 시스템을 만들기 위해 귀하의 초음파 WSS, WSS 700 또는 WSS 750 풍속풍향계를 아아한 WSDI-2 풍속 디스플레이와 결합하십시오.

한 개 이상의 다수의 WSDI-2 디스플레이가 선박의 선상에 다른 위치에 배치될 수 있으며, 모두 동일한 WSS 센서로 구동됩니다.

센서 데이터 출력 장치는 네비게이션 시스템 및/또는 퍼스널 컴퓨터에 NMEA0183 시리얼 데이터를 제공할 수 있다.

WSDI-2의 기능

- ▶ 12/24 V DC 공급 전압
- ▶ RS-485(NMEA0183) 센서 입력 장치
- ▶ 4자리수 속도 표시
- ▶ 풍향을 표시하는 조명 아날로그 포인터
- ▶ IP66(전면) 및 IP20(터미널) 보호
- ▶ WSS 및 WSS 700 시리즈와 완전한 호환성

